



INYECTORA DE AN/FO



Cra 65B No. 26-15, Medellín – Colombia; (604) 501 78 95;
E-mail: hrv@industriashrv.com.co - www.IndustriasHRV.com.co

PRESENTACIÓN

La inyectora de An/Fo es una máquina de fácil manejo diseñada para actividades mineras subterráneas y que, como su nombre lo indica, inyecta el explosivo en las perforaciones realizadas en la roca para la posterior explotación

El equipo cuenta con una barra de tiro que le permite ser transportado hasta el sitio de trabajo enganchado a un vehículo tipo campero pequeño.

El proceso de manejo del explosivo es realizado mediante sistemas neumáticos que se encargan de presurizar la máquina e inyectar el An/Fo, así como de realizar la función de control de los accesorios.

Este sistema neumático va implementado en una estructura versátil y funcional que proporciona estabilidad y da soporte al correcto funcionamiento de la inyectora.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Peso vacía:	350 kg.
Capacidad del tanque:	150 kg. de An/Fo
Presión de línea:	120 PSI
Presión de Trabajo:	60 PSI aproximadamente
Plataforma:	1 m x 1.20 m
Altura de Plataforma:	58 cm. (con el tanque vacío)
Suspensión:	Resortes tipo ballesta y amortiguadores de Chevrole Samurai
Rines:	Número 13 de 4 pernos tipo Renault 18
Barra de tiro:	Longitud de 1 m. y amortiguada con resortes
Dimensiones máximas:	Longitud: 2.20 mts. (incluyendo la barra de tiro) Altura: 1.60 mts. (con tolva) Ancho: 1.40 mts (con llantas)
Pintura:	Poliuretano-Colpisa